

Einstiegsprojektoren

PJ S2440
PJ X2440
PJ WX2440

RICOH
imagine. change.



Alle bezahlbar. Alle vernetzt.

Diese Projektoren stellen mit ihrem breiten Angebot an Anschlussmöglichkeiten die Basis unserer umfangreichen Produktpalette dar. Jede Option bietet ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis, ohne Kompromisse hinsichtlich Bildqualität oder Bedienfreundlichkeit. Es gibt keinen Qualitätsverlust zwischen PC-Bildschirm und Projektion und Sie können Ihr Smart-Gerät über HDMI oder MHL anschließen. Das kompakte Design und das geringe Gewicht von nur 2,6 kg werden von der ausgefeilten Optik und der intuitiven Benutzeroberfläche komplementiert.

- Kosteneffektive Modelloptionen: PJ S2440 (SVGA), PJ X2440 (XGA) & PJ WX2440 (WXGA)
- Hervorragende Anschlussmöglichkeiten mit HDMI und MHL
- Kompakt und leicht mit einzigartigem und ansprechendem Design
- Für unterschiedliche Räumlichkeiten geeignet einschließlich Meeting- und Klassenräume
- Kontrastreiche Farben und eine Lampenlebensdauer von 5.000 h



Projektion ohne Kompromisse.

Vollendetes Design. Für alle zugänglich.

Mit der schnellen Einrichtung und einfachen Bedienung bieten diese Projektoren einen echten Mehrwert, ohne Kompromisse bei der Qualität. Jedes Modell aus dieser Palette wurde für eine schnelle und einfache Projektion und jedes Budget entwickelt. Mit ihrem innovativen Stil passen sie in jedes Büro bzw. jeden Klassenraum.

Beeindruckende Anschlussmöglichkeiten.

Für einen günstigen Preis bekommen Sie eine Vielzahl an Anschlussmöglichkeiten: zwei HDMI-Anschlüsse, von denen einer MHL unterstützt. Mit MHL können Sie Smartphones und Tablets direkt auf den Projektor spiegeln. So können Sie verschiedene Geräte einsetzen, um Ihre Botschaft zu vermitteln.

Qualität und Zuverlässigkeit, die Sie brauchen.

Mit einer Lampenlebensdauer von 5.000 Projektionsstunden sind die PJ S2440, PJ X2440 & PJ WX2440 Tag für Tag zuverlässige Partner. Dank der kontrastreichen Farben können Sie Ihre Inhalte und Präsentationen nach Belieben erstellen, weil Sie wissen, dass sie ohne Qualitätsverlust auf dem Bildschirm dargestellt werden.

Schnelle Einrichtung an jedem Standort.

Aufgrund des durchdachten Designs und der Bedienfreundlichkeit können Sie diese Projektoren fast überall aufstellen. Jedes Gerät ist auf eine schnelle und einfache Projektion ausgelegt, sodass es perfekt für Klassen-, Meeting-Räume und Sitzungssäle geeignet ist.



PJ S2440/PJ X2440/PJ WX2440

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

ALLGEMEIN

Schnittstellen (Eingabe):	Video: HDMI, Composite, HDMI/MHL (PJ WX2440, PJ X2440), D-sub15 (Computer) Audio: 3,5-mm-Stereo-Klinkenbuchse
Schnittstellen (Ausgabe):	Audio: 3,5-mm-Stereo-Klinkenbuchse
Projektionssystem:	Single-Chip DLP
Auflösung:	PJ WX2440: 1.280 x 800 Pixel (WXGA) PJ X2440: 1.024 x 768 Pixel (XGA) PJ S2440: 800 x 600 Pixel (SVGA)
Helligkeit:	3.000 Lumen (PJ S2440) 3.000 Lumen (PJ X2440) 3.100 Lumen (PJ WX2440)
Kontrastverhältnis:	2.200:1 (PJ S2440) 2.200:1 (PJ X2440) 2.000:1 (PJ WX2440)
Hohes Kontrastverhältnis:	10.000:1 (imageCare-Modus)
Projektionsfläche:	30" bis 300"
Projektionsabstand (von Rückseite der Einheit bis Projektionsfläche):	119 bis 1.311 cm (PJ S2440) 119 bis 1.311 cm (PJ X2440) 101 bis 1.111 cm (PJ WX2440)
Lampen-Lebensdauer:	Standard: 5.000 Stunden Eco-Modus: 6.000 Stunden
Lichtquelle:	Quecksilbertampe
Zoomfaktor:	1,1
Primärfunktionen:	Passwortschutz
Eingebauter Lautsprecher:	2 W Mono
Abmessungen (B x T x H):	298 x 237 x 101 mm
Gewicht:	2,6 kg
Objektiv:	integriert
Steuerung:	RS-232C (PC-Steuerung) USB Typ A (Firmware-Update)
3D:	DLP-Link Blu-ray 3D
Trapezkorrektur:	+/- 40 Grad

UMWELTDATEN

Energieverbrauch (max.):	bei 110 V: 262 W bei 220 V: 255 W
Betriebstemperatur:	5 - 40 °C
Betriebsluftfeuchtigkeit (PJ S2440, PJ WX2440, PJ X2440):	80 %
Geräuschpegel:	Eco-Modus: 31 dB

ZUBEHÖR

Netzkabel, VGA-Kabel, CD-ROM mit Utility-Software und Handbuch in 16 Sprachen, Fernbedienung mit Batterien, Objektivdeckel

Weitere Informationen zur Verfügbarkeit von Modellen, optionalem Zubehör und Software erhalten Sie bei Ihrem lokalen Vertragshändler.

ISO9001 zertifiziert,
ISO14001 zertifiziert,
ISO27001 zertifiziert

Alle Marken- und/oder Produktnamen sind Marken der entsprechenden Eigentümer. Die Spezifikationen und das äußere Erscheinungsbild können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Farbe des tatsächlichen Produkts kann von der in der Broschüre dargestellten Farbe abweichen. Die Bilder in dieser Broschüre sind keine echten Fotos, und es können geringfügige Detailabweichungen auftreten.

Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. Alle Rechte vorbehalten. Diese Broschüre, deren Inhalt und/oder Layout dürfen ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Ricoh Europe PLC nicht verändert und/oder angepasst, teilweise oder vollständig kopiert und/oder in andere Dokumente eingefügt werden.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.de