

Eiki C735

EIKI C735



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Der Stationär Eiki C735 Laser LCD Beamer hat 7300 Ansi-Lumen einen Kontrast von 5000000:1 und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Die Lebensdauer beträgt durch den Laser 20000 Stunden, was bei einem täglichen schauen von 4 Stunden über 13.7 Jahre wären. Inklusive einer Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, welche bei der Installation Freiraum bringt. Durch die Helligkeit von 7300 Ansi-Lumen ist eine Bildbreite von 744 cm möglich. Auch etwas hellere Räume mit einer geringeren Bildbreite (wir empfehlen max. 496 cm) wird der Projektor schaffen. Auch Videosignale 1080P und 4K (komprimiert) sind für den Projektor kein Problem.

Projektionssystem



3 x 0,64" LCD TFT Panel
WUXGA 16/9 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

7300

Leinwand

3244 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

5000000:1

5000000:1

Schwarzwert

0,0015 min. Lumen

0,001 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

WUXGA 1920 x 1200
2.304.000 Pixel
UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

Laser

Licht Lebensdauer

20000 Std.

Betriebskosten

0,00 € da Laser

Focus

manuell

Zoom

manuell x1.6

Objektiv

F=1,5-2,08 f=17,2-27,7 mm

Projektionsverhältnis

-




Lux: **3244** Lux

Raumlicht max.: **649** Lux

Candela pro m²: **1031** cd/m²

Foot-Lamberts: **301** fL



Audio

1 x 16W


16/9 Leinwandbreite: 200 cm

. Leinwand : 1 Gain

Anschlüsse

2x HDMI in
D-sub 15pin in und out
S/PDIF
Mini Jack Audio in und out
2x USB-A (5V/2A) in
RS232C Din 9 pin in
RJ45 in

HDBaseT in



Deckenmontage	Ja, ist möglich.
Stromverbrauch	390W Normal
Maße BxHxT	358 x 137 x 405 mm (14,1"x5,4"x15,9") 19.86 L/dm³
Betriebsgeräusch	39 / 29 dB im Eco Mode

Gewicht	7,90 kg / 15,43 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-30° Hori.: +/-25°
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-135 kHz V-sync: 24-85 Hz
Foot-Lamberts	226 fL / max. 744 cm Bildbreite
Candela pro m²	791 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Full HD 1080P kompatibel ■ Eco Mode ■ Kensington Slot ■ Passwortschutz ■ Lan Netzwerk kompatibel. ■ Crestron®-Software kompatibel. ■ AMX ■ Pincushion/Barrel & 6 point Geometric Correction
Screen Mirroring	-
Baujahr	2025 // Letzte Datenänderung: 2026-01-13 Angelegt: 2026-01-09 09:55:03

Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/eikic735.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.