LC-XNB3500N

EIKI
AUDIO VISUAL / VIDEO PRODUCTS

Ultraportabler Office- und Business-Projektor für PC-freie Präsentationen mit Wi-Fi-Funktion

EIGENSCHAFTEN

- Ein ultraportables Talent mit Wi-Fi-Funktion für Office und Business
- Im Mittelpunkt steht der Gedanke des uneingeschränkten Datenaustausches zwischen Projektor und externen Geräten (iOS-basierte wie iPhone, iPad, Android-basierte und viele andere Wi-Fi-fähige Geräte)
- Kompatibel für PC-freie Präsentation
- 1,5 GByte freier interner Speicher für Multimediadisplay
- AMX D.D und Crestron RoomView™, LAN, USB, Wi-Fi-Anzeige
- HDTV-kompatibel für brillante Videoübertragungen
- Progressive-Scan verspricht höchste Bildqualität
- HDMI Anschluss mit HDCP
- XGA (1.024 x 768) Auflösung
- 3.500 Lumen
- Kontrast 3.000 : 1
- Projektionsverhältnis 1,45 - 1,73 : 1

FUNKTIONEN

- Integrierter 10 Watt Lautsprecher, besonders praktisch für Präsentationen in Räumen ohne spezielle Beschallung (z.B. Klassenzimmer oder kleine Besprechungsräume)
- Integrierte LAN-Funktion zur Steuerung
- Umweltfreundlicher Energiesparmodus (ECO-Mode)



LC-XNB3500N

EIKI
AUDIO VISUAL / VIDEO PRODUCTS

Ultraportabler Office- und Business-Projektor für PC-freie Präsentationen mit Wi-Fi-Funktion

TECHNISCHE DATEN	Projektortyp	XGA-LCD-Video-/ Datenprojektor
	LCD-Panel-System	3 x 0,63" Poli-Si-TFT-LCD-Panels
	Auflösung	XGA (1.024 x 768)
	Lichtleistung	3.500 Lumen
	Kontrastverhältnis	3.000 : 1
	Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung	85%
	Projektionslampe	240 Watt UHP
	Lampenlebensdauer	3.000 h ECO-Mode / 2.000 h Normal-Mode
	Objektiv	manueller Zoom/Fokus
	Projektionsverhältnis	1,45 - 1,73 : 1
	Bilddiagonale	1,02 - 7,62 m
	Keystone-Korrektur	digital: ± 30° vertikal manuell
EINGANGSSIGNAL	Grafikstandard	XGA, SVGA, VGA, MAC – komprimiert: UXGA, SXGA+, SXGA, WSXGA+, WXGA+ und WXGA
	Videostandard	PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, NTSC, NTSC4.43 HDTV 1080i/p, 720p, 576i/p und 480i/p kompatibel
EIN- UND AUSGÄNGE	Eingänge	1 x D-Sub 15-pin (RGB analog)
		1 x HDMI (Ver. 1,3a mit deep color)
		1 x D-Sub 15-pin (RGB analog), (Monitor out)
		1 x Mini DIN 4-pin (S-Video)
		1 x RCA (Video)
		2 x 3,5 mm Audio Mini Jack (stereo)
		2 x RCA (R / L)
	Weitere Eingänge	1 x RJ45 (LAN)
		1 x USB Typ A + 1 x USB Typ B
		1 x Mini-USB
		1 x D-Sub 9-pin (RS232 kompatibel)
	Ausgänge	1 x D-Sub 15-pin (Monitor RGB analog), (siehe Eingang)
		1 x 3,5 mm Audio Mini Jack (stereo)
BETRIEBSDATEN	Stromversorgung	100-240 V, 50-60 Hz
	Leistungsaufnahme	320 Watt Normal-Mode < 0,5 Watt Standby (ECO-Mode)
	Lüftergeräusche	35 dBA Normal-Mode
	Frequenzbereich	Automatische Frequenzkontrolle
ABMESSUNG	H x B x T	110 x 325 x 265 mm
GEWICHT		3,4 kg
LIEFERUMFANG		Bedienungsanleitung (CD-Rom), Quick-Guide, IR-Fernbedienung (inklusive Batterien), Wi-Fi USB-Stick, Computerkabel (D-Sub 15-pin / D-Sub 15-pin), Netzkabel
GARANTIE		Projektor: 3 Jahre Bring-in oder 6.000 Betriebsstunden

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.