EIKI LC-XBM31



Eigenschaften

Long Life Lampe mit einer Lampenlebensdauer von bis zu 6.000 Stunden

Long Life Filter (Lebensdauer bis zu 5.500 Stunden) mit Clog-Detect – zur automatischen Anzeige von Luftfilterverschmutzungen

QuickGo-Funktion – der Projektor ist dank einer selbstständig abkühlenden Projektionslampe unmittelbar nach Präsentationsende transportbereit

Integrierter 10 Watt Lautsprecher, besonders praktisch für Präsentationen in Räumen ohne spezielle Medienausstattung (z.B. Klassenzimmer oder kleine Besprechungsräume)

Automated-Signal-Detection

Easy-Lamp-Replacement

Vertikale Auto-Keystone-Korrektur

Umweltfreundlicher Energiesparmodus (ECO-Mode)

Integrierte LAN-Funktion zur Steuerung

Auto-PC-Adjust

Mit vorkonfiguriertem Blackboard- und Colour-Board-Modus zur sekundenschnellen Farbanpassung an verschiedenfarbige Projektions-flächen (z.B. grüne Schultafeln oder colorierte Wände)

Projektor ist über PIN-Code oder Benutzerlogo-PIN-Code sperrbar

HDTV-kompatibel für brillante Videoübertragungen

Optimierte Menüführung führt auch technisch nicht versierte Anwender schnell und problemlos ans gewünschte Ziel

Progressive-Scan verspricht höchste Bildqualität

LCD Iris Blendenfunktion für ausgewogene kontrastreiche Bilder

E-Mail-Alarm-Funktion zur direkten Benachrichtigung bei Störungen des Projektorbetriebs







Technische Daten	LC-XBM31
Projektortyp	XGA-LCD-Video- / Datenprojektor
LCD-Panel-System	3 x 0,63" Poli-Si-TFT-LCD-Panels
Auflösung	XGA (1.024 x 768)
Lichtleistung	3.000 Lumen im High-Mode (2.790 Lumen im Normal-Mode; 2.000 Lumen im ECO-Mode)
Kontrastverhältnis	2000 : 1
Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung	85%
Projektionslampe	215 Watt UHP
Lampenlebensdauer	6.000 h ECO-Mode / 4.000 h Normal-Mode / 4.000 h High-Mode
Objektiv	f= 18,38 - 22,06 mm; F= 2,0 - 2,15; man. Zoom / Fokus; Verhältnis: 1,44 - 1,72 : 1
Objektiv offset	6 : 1
Bilddiagonale	1,02 - 7,62 m
Keystone-Korrektur	digital: ± 30° vertikal
Grafikstandard	XGA, SVGA, VGA, MAC (WUXGA / UXGA / WXGA / SXGA+ / SXGA komprimiert)
Videostandard	PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, NTSC, NTSC4.43 HDTV 1080i/60, 1080i/50, 720p, 575i/p, 480i/p kompatibel
Eingänge	1 x D-Sub 15-pin (RGB analog, Komponenten, S-Video) 1 x D-Sub 15-pin (RGB analog oder Monitor out RGB analog) 1 x RCA (Komposit) 2 x RCA (R / L) 1 x 3,5 mm Audio Mini Jack (stereo), Mikrofontauglich 1 x D-Sub 9-pin (RS232 kompatibel) 1 x RJ45 (LAN)
Ausgänge	1 x 3,5 mm Audio Mini Jack (stereo und variabel) 1 x D-Sub 15-pin (Monitor RGB analog - siehe Eingänge)
Stromversorgung	100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme	271 Watt High-Mode / 252 Watt Normal-Mode / 187 Watt ECO-Mode; Standby: 8,5 Watt Normal-Mode / 0,7 Watt ECO-Mode
Lüftergeräusche	29 dBA ECO-Mode / 34 dBA Normal-Mode / 36 dBA High-Mode
Frequenzbereich	Automatische Frequenzkontrolle H-Sync 15 ~ 100 kHz, V-Sync 50 ~ 100 Hz, Dot-Clock 140 MHz
Maße (H x B x T)	104,6 x 333,5 x 247 mm
Gewicht	2,9 kg
Lieferumfang	Bedienungsanleitung (CD-Rom), Quick-Guide, IR-Fernbedienung (inkl. Batterien), Computerkabel (D-Sub 15-pin - D-Sub 15-pin), Software für LAN-Funktion (CD-ROM), Objektivabdeckung, Pin-Code-Label, Netzkabel.
Garantie	Projektor: 3 Jahre Bring-in oder 6.000 Betriebsstunden

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Ihr autorisierter EIKI Fachhändler