



Technische Daten

Geha compact 239

I. Aufbau

Typ	Daten-/Video-Projektor
Äußere Abmessungen	310 x 96 x 270mm (BHT)
Gewicht	2,7 kg
Gehäusefarbe	silber/schwarz
Optisches System	1:1,2 Zoom manuell f=26,5 - 31,5 mm
Bilddiagonale in cm	82 200 300 400 600 762
Min. Abstand in cm	--- 296 444 592 885 1130
Max. Abstand in cm	145 350 534 712 1060 -----
Projektionsverhältnis	1,85 bis 2,22 : 1 (Entfernung : Bildbreite)
Offset	40 : 1 (oberhalb / unterhalb Objektiv)
Keystone-Korrektur	vertikal ± 30° automatisch
	Automatischer Deckensensor
Lampe / Betriebszeit	200 W, bis zu 2000 h / 3000 h (Eco mode)
Kühlsystem	Intelligentes Lüfterkontrollsystem
Lüftergeräusch	33 dB / 30dB (Eco)
Soundsystem	1W mit eingebautem Lautsprecher
Spannungsversorgung	100 -240 VAC , 50 bis 60 Hz
Leistungsaufnahme	260 Watt im Betrieb / 1,4 Watt Stand By

II. Display

Technologie	Poly-Silizium, 3 Aktiv Matrix TFT mit MLA
Diagonale	0,7"
Farbanzahl	16,7 Millionen (24 Bit)
Kontrastverhältnis	500:1
Auflösung	1024x768x3 (RGB)
Bildhelligkeit	2600 ANSI Lumen
Video-Frequenz	110 MHz
Horizontal SYNC	15 - 69 kHz
Vertical SYNC	43 - 85 Hz

III. Fernbedienung

Allgemein	Infrarot mit Mausfernsteuerung
Tasten	20
Entfernung	ca.5 m (Empf. vorn und hinten am Projektor)
Power	Ein-/Ausschalter für den Projektor
Laser	Laserpointer
Pad	Mausbewegung
L/R	linke und rechte Maustaste
4 Pfeiltasten	Navigation im OSD Menü
Enter	Bestätigung
MENU	Aufrufen des OSD Menü
Keystone	Einstellen der Trapezverzerrung
volume + / -	Lautstärke einstellen
Input	Eingangswahl
Esc	Verlassen des Menüs
Mute	Ton aus
Blank	Stoppt die Anzeige (neutrales Bild)
Auto	Automatische Geräteabstimmung
Zoom+/-	Bildausschnitt vergrößern (Digitalzoom)
Still	Standbild

Weitere Funktionen über Menüsteuerung erreichbar

Kontrast, Helligkeit, Farbsättigung, Quellen
Phase, Bildbreite, Bildposition, Trapezverzerrung
Farbtemperatur, Farbphase, 16:9, Schärfe, Auto Deckenmontage,
Rückprojektion, Deckenmontage, Menüsprache, Quellensuche;
Werkseinstellung, Lampenstundenzähler rücksetzen
Weitere Features: Automatische Helligkeitsregelung mit
Lichtsensord; Dynamische Kontrastregelung

Bestell-Nr.: 30 400 077

IV. Kompatibilitäten

Modus	Auflösung	Vertikal SYNC
VGA	640 x 480 720 x 400 mit intelligentem Resizing	bis 85 Hz
SVGA	800 x 600 mit int. Resizing	bis 85 Hz
XGA	1024 x 768	bis 85 Hz
SXGA	1280 x 1024 mit intelligenter Komprimierung	bis 80 Hz
UXGA		
MAC (zusätzlich)	832 x 624 1152 x 870 (komprimiert)	
Video-Normen	PAL, SECAM, Full NTSC	
HDTV	1080i, 720p (komprimiert)	

V. Anschlüsse

Anschluß	Funktion
Mouse	Maus-Steuerung (USB)
Computer 1	Analog 15pin D-SUB
Computer 2	Analog 15pin D-SUB (RGB oder Y Pb Pr)
Audio in	Toneingang für alle Quellen; Klinke
Audio out	Tonausgang für Aktivboxen
Video	Eingang für Video-Signale
S-Video	Eingang für S-Video-Signale
Monitor	Ausgang für Kontrollmonitor (nur Computer 1)
RS232	Projektorsteuerung über RS232

VI. Generelle Beschränkungen / Freigaben

Betriebstemperatur	10° bis 35° C
Betriebsfeuchtigkeit	15% - 90% rel. Feuchte nicht kondensierend
Lagertemperatur	-20° bis 60°C
Freigaben	CE, UL, CUL, FCC Class A, CB, CCC, WEEE, RoHs

VII. Lieferumfang

LCD-Projektor
VGA-Kabel 2m, Netzkabel,
Fernbedienung, Batterien
Bedienungsanleitung (mehrsprachig), Schnellstartkarte
Audio-Kabel 3,5mm Klinke und Audio-Kabel RCA auf Klinke
Filtermatte
S-Video-Kabel, Videokabel

VIII. Zubehör

VGA-Verlängerungskabel 5m	30 139514
VGA-Verlängerungskabel 10m	30 139522
VGA-Verlängerungskabel 20m	30 139221
200 W Lampe , bis zu 2000 h Betriebszeit	60 200139
Deckenhalterung fest 14 cm	30 247750
Deckenhalterung 48 - 72 cm	30 247733
Deckenhalterung 47 - 130 cm	30 247742
Schnellwechsler für Deckenhalterung	30 247768
Projektorplatte für Geha compact 238W und 239	30 201400
LCD-Universaltasche	30 245818
Kunstledertasche für Projektoren	30 280005