# Iconnect ViewX



Laser

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Projektionssystem | - | | | |
| Ansi-Lumen | Projektor | 10 | Leinwand | 4 Lux (bei 200 cm Leinwand) |
| Kontrast | | - | | - |
| Schwarzwert | | - | | - |
| Offset | - | | | |
| Auflösung | WVGA 848 x 480<br>407.040 Pixel | | | |
| Wiedergabesignale | PAL, SECAM, NTSC, | | | |
| Einsatzgebiet | Game-Portabel \| Sehr portable Kleinbild-Projektionen.<br>Sehr kleine Bildbreite und Räume mit sehr wenig Raumlicht. | | | |
| Lichtquelle | Laser | | | |
| Licht Lebensdauer | - | | | |
| Focus | manuell | | | |
| Zoom | Kein Zoom | | | |
| Objektiv | - | | | |
| Projektionsverhältnis | - | | | |
| Audio | - | | | |
| Anschlüsse | - | | | |
| Deckenmontage | - | | | |
| Stromverbrauch | - | | | |
| Maße BxHxT | - | | | |
| Betriebsgeräusch | - | | | |
| Gewicht | - | | | |
| Keystone-Korrektur | | | | |
| Ausleuchtung | - | | | |
| Frequenz | - | | | |
| Foot-Lamberts | - | | | |
| Candela pro m² | - | | | |
| Ausstattung (Extras) | - | | | |
| Screen Mirroring | - | | | |
| Baujahr | 2010 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04 | | | |

Abstand:
Offset: Offset fehlt

Lux:**4** Lux
Raumlicht max.:**1** Lux
Candela pro m²:**0** cd/m²
Foot-Lamberts:**0** fL

16/9 Leinwandbreite:200 cm
. Leinwand:1 Gain

Mehr Details

HCinema
https://www.hcinema.de/pro/iconnectviewx.html