

IN1106SL

Blitzschnelle Bilder.
Hervorragendes Preis-
Leistungs-Verhältnis.

WXGA



Der InFocus IN1106SL wurde für moderne Umgebungen konzipiert, in denen Leistung, Zuverlässigkeit und langfristiger Wert von entscheidender Bedeutung sind. Er verwandelt jeden Raum mit brillanter, immersiver Laserprojektion, die auf Langlebigkeit ausgelegt ist. Mit 4000 Lumen und stabiler, dauerhafter Bildqualität passt er sich mühelos an unterschiedlichste Darstellungsszenarien an und gewährleistet wirkungsvolle Visualisierungen im professionellen Arbeitsalltag. Dank flexibler Installationsmöglichkeiten lässt er sich nahtlos in Besprechungsräume, Klassenzimmer und kollaborative Arbeitsumgebungen integrieren.

Ausgestattet mit wartungsfreier Lasertechnologie stellt der IN1106SL eine zukunftsichere Projektionslösung dar, die Jahr für Jahr eine konsistente und zuverlässige Leistung in einem kompakten, benutzerfreundlichen Design bietet.

Laserzuverlässigkeit, die Kosten und Komplexität verringert

Der InFocus IN1106SL bietet bis zu 30.000 Stunden Laserleistung ohne Lampen oder Filter. Dies eliminiert die routinemäßige Wartung, minimiert Ausfallzeiten und senkt die Gesamtbetriebskosten über den gesamten Produktlebenszyklus erheblich.

Installationsflexibilität, die sich an Ihre Umgebung anpasst

Der IN1106SL wurde für zeitgemäße Räume konzipiert und ermöglicht eine 360°-Drehung sowie den Hochformatbetrieb, was sowohl standardmäßige als auch unkonventionelle und kreative Installationen zulässt. Diese Flexibilität gewährleistet einen präzisen Einsatz in vielfältigen Umgebungen und vereinfacht die Installation, ohne die langfristige Zuverlässigkeit zu beeinträchtigen.

Beeindruckende Ästhetik auch in hellen Räumen

Durch die Kombination von 4000 Lumen Laserhelligkeit und einem hohen Kontrastverhältnis von 2.000.000:1 gewährleistet der IN1106SL klare, scharfe und detailreiche Bilder. Das Resultat ist eine beeindruckende Bildqualität, die Umgebungslicht durchdringt und somit Produktivität sowie eine klare Kommunikation im professionellen Arbeitsumfeld fördert.

Keine Beschwerden mehr über dunkle Projektoren.

Dank der InFocus Quantum Laser-Technologie bleibt die Bildhelligkeit während der gesamten Lebensdauer des Projektors konstant und wird nur geringfügig beeinträchtigt. In Verbindung mit einem erweiterten Farbraum erhalten Sie lebendige, präzise gesättigte Farben, die Jahr für Jahr gleichbleibend gut aussehen – so bleibt die Bildqualität über Jahre hinweg so brillant wie am ersten Tag.

Intelligenteres Design. Überlegene Nachhaltigkeit.

Die lampen- und filterlose Laserarchitektur des IN1106SL eliminiert den Austausch von Verbrauchsmaterialien, wodurch Materialverschwendung, Ausfallzeiten und der laufende Wartungsaufwand verringert werden. Mit einer branchenführenden Lebensdauer der Lichtquelle von 30.000 Stunden und einer Garantie von 5 Jahren hilft er Unternehmen, die betrieblichen Auswirkungen zu minimieren und Investitionen in visuelle Technologien mit Nachhaltigkeits- und Effizienzzielen in Einklang zu bringen.

BILD

Projektionstechnologie	Texas Instruments DLP®
Native Auflösung	WXGA, 1280 x 800
Seitenverhältnis	16:10
Kontrastverhältnis	2.000.000:1
Helligkeit (Lumen)	4000
Lichtquelle	Quantenlaser
Lebensdauer der Lichtquelle (maximale Betriebsstunden)	30.000 Stunden
Maximal unterstützte Auflösung	WUXGA, 1920 x 1200
Horizontaler Synchronisationsbereich (kHz)	15 ~ 135
Vertikaler Synchronisationsbereich (Hz)	23 ~ 120
Farbverarbeitung	10-Bit
Gleichmäßigkeit (%)	80

OPTISCH

Linsentyp	Zoomobjektiv
Zoomverhältnis	1,1x
Objektiveinstellung	Handbuch
Wurfverhältnis	1,54 ~ 1,72
Brennweite (mm)	21,85 ~ 24,00
Blendenöffnung	2,41 ~ 2,53
Bildversatz (%)	112 ± 5
Vertikale Linsenverschiebung (%)	-
Horizontale Linsenverschiebung (%)	-
Vertikale Trapezkorrektur	± 30°
Horizontale Trapezkorrektur	± 30°
Trapezkorrektur	Manuell/Automatisch
Projektionsdistanz (m/ft)	1 - 10 / 3,3 - 32,8
Minimale/maximale Bildgröße (m/in)	0.76 ~ 7.62 / 30" - 300"

LEISTUNG

Stromversorgung	DC 19,5 V / 9,23A
Maximale Leistungsaufnahme (W)	150 W (±15 %) bei 220 VAC
Mindestleistungsaufnahme (W)	110 W (±15 %) bei 220 VAC
Standby-Stromverbrauch (W)	<0,5

**VERBINDLICHKEIT**

Eingang	2 x HDMI™ 1.4, 1 x USB-A (5 V/1,5 A)
Ausgabe	1 x 3,5-mm-Audioausgang
Kontrolle	RS232

ALLGEMEIN

Abmessungen (B x T x H) (mm/in)	278x216x115 / 10.94x8.50x4.53
Produktgewicht (kg/lb)	2,8 / 6,17
Lüftergeräusch (Standard/Eco-Modus)	32 dB / 27 dB
Audio (Eingang)	15
Betriebstemperatur (°C/°F)	0°~40° / 32°~104°
Betriebsfeuchte (%)	10~80 % relative Luftfeuchtigkeit ohne Kondensation
Maximale Betriebshöhe (m/ft)	3.048 / 10.000
Lagertemperatur (°C/°F)	-20°~60° / -4°~140°
Luftfeuchtigkeit (%)	5 ~ 95 RH ohne kondensation
Versandabmessungen (B x T x H) (mm/in)	400 x 280 x 155 / 15,75 x 11,02 x 6,1
Versandgewicht (kg/lb)	4.6/10.14
Umwelt	RoHS
Sicherheit und Regulierung	cTUVus / FCC / FDA / CB / CE / LVD
In der Schachtel	Projektor, Infrarot-Fernbedienung (ohne Batterien), Netzkabel, 180- W-Netzteil, HDMI-Kabel, Kurzanleitung, Objektivdeckel
OSD-Sprachen	Englisch, Arabisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Tschechisch, Niederländisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch/Dänisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Ukrainisch, Vietnamesisch