InFocus

QuantumLaser

# IN1108ST

## Blitzschnelle Bilder. Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

1080P – Kurzdistanz




Der InFocus IN1108ST wurde für moderne Umgebungen konzipiert, in denen Leistung, Zuverlässigkeit und langfristiger Wert von entscheidender Bedeutung sind. Er verwandelt jeden Raum mit brillanter, immersiver Laserprojektion, die auf Langlebigkeit ausgelegt ist. Mit 3800 Lumen und stabiler, dauerhafter Bildqualität passt er sich mühelos an unterschiedlichste Darstellungsszenarien an und gewährleistet wirkungsvolle Visualisierungen im professionellen Arbeitsalltag. Dank flexibler Installationsmöglichkeiten lässt er sich nahtlos in Besprechungsräume, Klassenzimmer und kollaborative Arbeitsumgebungen integrieren.

Ausgestattet mit wartungsfreier Lasertechnologie stellt der IN1108ST eine zukunftssichere Projektionslösung dar, die Jahr für Jahr eine konsistente und zuverlässige Leistung in einem kompakten, benutzerfreundlichen Design bietet.

### Laserzuverlässigkeit, die Kosten und Komplexität verringert

Der InFocus IN1108ST bietet bis zu 30.000 Stunden Laserleistung ohne Lampen oder Filter. Dies eliminiert die routinemäßige Wartung, minimiert Ausfallzeiten und senkt die Gesamtbetriebskosten über den gesamten Produktlebenszyklus erheblich.

### Installationsflexibilität, die sich an Ihre Umgebung anpasst

Der IN1108ST wurde für zeitgemäße Räume konzipiert und ermöglicht eine 360°-Drehung sowie den Hochformatbetrieb, was sowohl standardmäßige als auch unkonventionelle und kreative Installationen zulässt. Diese Flexibilität gewährleistet einen präzisen Einsatz in vielfältigen Umgebungen und vereinfacht die Installation, ohne die langfristige Zuverlässigkeit zu beeinträchtigen.

### Beeindruckende Ästhetik auch in hellen Räumen

Durch die Kombination von 3800 Lumen Laserhelligkeit und einem hohen Kontrastverhältnis von 2,000.000:1 gewährleistet der IN1108ST klare, scharfe und detailreiche Bilder. Das Resultat ist eine beeindruckende Bildqualität, die Umgebungslicht durchdringt und somit Produktivität sowie eine klare Kommunikation im professionellen Arbeitsumfeld fördert.

### Keine Blendung. Keine Ablenkung.

Der Kurzdistanzprojektor IN1108ST projiziert große, helle Bilder aus deutlich kürzerer Entfernung. Er reduziert zudem Schatten und Blendung, sodass der Präsentator nicht im Lichtkegel steht und die Inhalte klar und ungestört präsentiert werden können. Das Ergebnis: ansprechendere, produktivere Präsentationen und eine bessere Raumausnutzung.

### Intelligenteres Design. Überlegene Nachhaltigkeit.

Die lampen- und filterlose Laserarchitektur des IN1108ST eliminiert den Austausch von Verbrauchsmaterialien, wodurch Materialverschwendung, Ausfallzeiten und der laufende Wartungsaufwand verringert werden. Mit einer branchenführenden Lebensdauer der Lichtquelle von 30.000 Stunden und einer Garantie von 5 Jahren hilft er Unternehmen, die betrieblichen Auswirkungen zu minimieren und Investitionen in visuelle Technologien mit Nachhaltigkeits- und Effizienzzielen in Einklang zu bringen.

# IN1108ST

## BILD

| | |
|---|---|
| Projektionstechnologie | Texas Instruments DLP® |
| Native Auflösung | Full HD, 1920 x 1080 |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Kontrastverhältnis | 2,000.000:1 |
| Helligkeit (Lumen) | 3800 |
| Lichtquelle | Quantum Laser |
| Lebensdauer der Lichtquelle (maximale Betriebsstunden) | 30.000 Stunden |
| Maximal unterstützte Auflösung | 4K UHD, 3840 x 2160 |
| Horizontaler Synchronisationsbereich (kHz) | 15 ~ 135 |
| Vertikaler Synchronisationsbereich (Hz) | 23 ~ 120 |
| Farbverarbeitung | 10-Bit |
| Gleichmäßigkeit (%) | 80 |

## OPTISCH

| | |
|---|---|
| Linsentyp | Objektiv ohne Zoom |
| Zoomverhältnis | - |
| Objektiveinstellung | Handbuch |
| Wurfverhältnis | 0.5 |
| Brennweite (mm) | 21,42 |
| Blendenöffnung | 2.8 |
| Bildversatz (%) | 116 ±5 (vertikale) |
| Vertikale Linsenverschiebung (%) | - |
| Horizontale Linsenverschiebung (%) | - |
| Vertikale Trapezkorrektur | ± 15° |
| Horizontale Trapezkorrektur | ± 15° |
| Trapezkorrektur | Manuell/Automatisch |
| Projektionsdistanz (m/ft) | 0.4 - 10 / 1.3 - 33.2 |
| Minimale/maximale Bildgröße (m/in) | 0.76 ~ 7.62 / 30"-300" |

## LEISTUNG

| | |
|---|---|
| Stromversorgung | DC 19,5 V / 9,23 |
| Maximale Leistungsaufnahme (W) | 170 W (±15 %) bei 220 VAC |
| Mindestleistungsaufnahme (W) | 120 W (±15 %) bei 220 VAC |
| Standby-Stromverbrauch (W) | <0,5 |




## VERBINDLICHKEIT

| | |
|---|---|
| Eingang | 2 x HDMI™ 2.0,<br>1 x USB-A (5 V/1,5 A) |
| Ausgabe | 1 x 3,5-mm-Audioausgang |
| Kontrolle | RS232 |

## ALLGEMEIN

| | |
|---|---|
| Abmessungen (B x T x H) (mm/in) | 278x216x115/10.94x8.50x4.53 |
| Produktgewicht (kg/lb) | 3.1 / 6,8 |
| Lüftergeräusch (Standard/Eco-Modus) | 34 dB / 29 dB |
| Audio (Eingang) | 15 |
| Betriebstemperatur (°C/°F) | 0°~40° / 32° ~104° |
| Betriebsfeuchte (%) | 10-80 % relative Luftfeuchtigkeit ohne Kondensation |
| Maximale Betriebshöhe (m/ft) | 3.048 / 10.000 |
| Lagertemperatur (°C/°F) | -20°~60° / -4°~140° |
| Luftfeuchtigkeit (%) | 5 ~ 95 RH ohne Kondensation |
| Versandabmessungen (B x T x H) (mm/in) | 400 × 280 × 155 /<br>15,75 × 11,02 × 6,1 |
| Versandgewicht (kg/lb) | 4,8 / 10.58 |
| Umwelt | RoHS |
| Sicherheit und Regulierung | cTUVus / FCC / FDA / CB / CE / LVD |
| In der Schachtel | Projektor, Infrarot-Fernbedienung (ohne Batterien), Netzkabel, 180-W-Netzteil, HDMI-Kabel, Kurzanleitung, Objektivdeckel |
| OSD-Sprachen | Englisch, Arabisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Tschechisch, Niederländisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch/Dänisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Ukrainisch, Vietnamesisch |

* Produktspezifikationen, Bedingungen und Angebote können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern und je nach Land variieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen InFocus-Händler. Die tatsächliche Lebensdauer der Lampen kann je nach Umgebung und Nutzung des Projektors variieren.
Die hier dargestellten Bilder sind Simulationen. ©2026 Maxnerva Technology Services Limited. Alle Rechte vorbehalten. InFocus und das InFocus-Logo sind Marken der Maxnerva Technology Services Limited. Alle Marken und eingetragenen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. INF_IN1108ST_DS _DE_VER_2_0126

InFocus
www.infocus.com