

InFocus IN5316HDa

INFOCUS IN5316HDa



Hersteller InFocus bietet mit dem IN5316HDa einen DLP Projektor mit HDTV 1920 x 1080 Auflösung und einem Kontrast von 2000:1 an. Der Projektor bietet auch eine Lens Shift Funktion an, die das Bildeinrichten kinderleicht macht.


Bis zu 718 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 5000 Ansi-Lumen. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 479 cm würden wir empfehlen. Des Weiteren kann der Projektor 1080P sowie 3D ohne Probleme abspielen. Das 2014 gebaute Modell wird von InFocus nicht mehr angeboten.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

1 x 0,65" DC3 DLP Chip
HDTV 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	5000	Leinwand	2222 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor	2000:1 full on/off	Leinwand	2000:1 full on/off
Schwarzwert	Projektor	2,5000 min. Lumen	Leinwand	1.112 min. Lumen
Lens shift	Vert.: +35% -0% Hori.: +/-5%			
Auflösung	HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel			
Wiedergabesignale	Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p			
3D Kompatibilität	Frame-Packing (Full HD 3D) Side-by-Side Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready)			
Einsatzgebiet	Stationär Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.			
Lichtquelle	370W UHP Lampe Artikel Nr.: SP-LAMP-090			
Licht Lebensdauer	1500 Std. 2000 Std. im Eco Mode			
Betriebskosten	-			
Focus	manuell			
Zoom	manuell 1.25			
Objektiv	-			
Projektionsverhältnis	1,54-1,93:1			




Audio	2 x 3W
Anschlüsse	HDMI 1.4 in DVI-D in 2 x D-sub 15 pin 1 x out 5 x BNC RGBHV in YUV in

16/9 Leinwandbreite:200 cm
Leinwand:1 Gain

S-Video in
Cinch Video in
USB Typ B
RJ45 in
RS232C
3D Sync Out

Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	450 / 340W im Eco Mode
Maße BxHxT	430 x 175 x 338 mm (16,9"x6,9"x13,3") 25.43 L/dm³
Betriebsgeräusch	34 / 31 dB im Eco Mode
Gewicht	8,60 kg / 18,96 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-40°
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-106 kHz V-sync: 50-120 Hz
Foot-Lamberts	206 fL / max. 718 cm Bildbreite
Candela pro m²	721 cd/m²



- Real Full HD 3D
- Full HD 1080P kompatibel
- Lens shift Funktion
- Freeze
- Eco Mode
- Gamma-Korrektur
- Digitaler Bild Shift
- Ausstattung (Extras) ■ 24/7 Dauereinsatz fähig
- BrilliantColor™
- Steuerung über Web-Browser
- Overscan Einstellbar
- Optional W-Lan Netzwerk kompatibel.
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Crestron®-Software kompatibel.
- Digital Zoom

Screen Mirroring

-

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
Long Throw Lens	1.93-2.89:1	3.9-5.8 m	40%	+/-5%	manuell
Fix Wechselobjektive					
Short Throw Lens	0.77:1	1.5 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr 2014 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04
Angelegt: 2014-08-13 12:27:51



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/infocusin5316hda.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.