iRULU P6



Projektionssystem	1 x LCD TFT Panel WXGA 15/9 Liquid Crystal Display		
Ansi-Lumen	---	Lux (bei 200 cm Leinwand)	
Kontrast	3000:1	-	
Schwarzwert	-	-	
Offset	-		
Auflösung	WXGA 1280 x 768 983.040 Pixel		
Wiedergabesignale	Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p		
Einsatzgebiet	Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.		
Lichtquelle	145W LED		
Licht Lebensdauer	50000 Std.		
Betriebskosten	0,00 € da LED		
Focus	manuell		
Zoom	Kein Zoom		
Objektiv	F=1,70		
Projektionsverhältnis	-		
Audio	3W		
Anschlüsse	HDMI in DVI in D-sub 15pin in und out Cinch Video in Cinch Stereo in S-Video in Mini Jack Audio in und out USB in RS232C Din 9 pin in RJ45 in		
Deckenmontage	JA		
Stromverbrauch	-		
Maße BxHxT	320 x 120 x 260 mm (12,6"x4,7"x10,2") 9.98 L/dm³		
Betriebsgeräusch	-		

iRULU P6

Gewicht	2,60 kg / 5,73 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-15°
Ausleuchtung	-
Frequenz	-
Foot-Lamberts	-
Candela pro m²	-
Ausstattung (Extras)	■ Full HD 1080P kompatibel ■ W-Lan Netzwerk kompatibel. ■ Lan Netzwerk kompatibel. ■ Chipset: Amlogic S905X Quad-Core Cortex-A53@1.5GHz(DVGFS) ■ GPU: Penta-Core Mali-450 up to 750MHz(DVFS) ■ FLASH: 8GBNAND FLASH ■ SDRAM: 1GBDDR3
Screen Mirroring	-
Baujahr	2017 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04 Angelegt: 2018-03-18 15:38:42



Mehr Details

https://www.hcinema.de/pro/irulup6.html

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.