

ZK810TST

Professioneller 4K UHD-Laserprojektor mit hoher Helligkeit



- **8600 Lumen 4K UHD DuraCore Laserprojektor - Hohe Helligkeit für immersive Installationen**
- **Voll motorisierter Lens-Shift - Ideal für eine einfache Einrichtung**
- **Staubgeschützt - Unabhängig getestet, IP5X zertifiziert**
- **Lange Lebensdauer - 30.000 Stunden praktisch wartungsfreier Betrieb**



Spektakuläre 4K UHD-Bildqualität, geringer Wartungsaufwand und höchste Zuverlässigkeit

Der 4K-UHD-Laserprojektor ZK810TST eignet sich perfekt für Festinstallationen in Bildungseinrichtungen, Museen, Gotteshäusern, großen Veranstaltungsorten, Simulationen oder immersiven Anwendungen. Mit einer erstaunlichen Lebensdauer von 30.000 Stunden kombiniert der ZK810TST eine langlebige Lichtquelle und eine unabhängige IP5X-zertifizierte optische Engine für einen 24/7-Betrieb und bietet eine wirklich wartungsfreie Projektion.

Specifications

UPC: 796435 44 722 9, EAN: 5055387667969, Colour: Black

Display/Bild	
Display Technologie	DLP™
Auflösung	UHD (3840x2160)
Helligkeit	8.600Lumen
ANSI-Lumen Helligkeit	7.200
Kontrastverhältnis	3.000.000
Kontrastverhältnis - Full On/Off	1.100
Bildseitenformat	16:9
Kompatible Bildformate	4:3,16:9,16:10
Keystone Korrektur - horizontal	+/-30°
Keystone Korrektur - vertikal	+/-15°
Darstellbare Farben (Millionen)	1073.4
Horizontale Scan Rate	15.375~91.146Khz
Vertikale Scan Rate	24~85Hz
Uniformität	95%
Leinwandgröße	0.76m ~ 25.4m (30" ~ 1000") diagonale
Lampentyp	
Lichtquelle	DuraCore MultiColor Laser
LASER Lebensdauer	30.000Stunden
Optik	
Projektionsverhältnis	0.65:1 ~ 0.75:1
Projektionsabstand (m)	0.7m - 16.6m
Zoom	1.15
Zoom Typ	Motorisiert
Brennweite (mm)	9.69~11.19
Lens Shift	Vertikal: +/-18%, Horizontal: +/-50%
Lens Shift	Ja - {{downloads_link}}
Anschluss	
Anschlüsse	Anschlüsse 2 x HDMI 2.0, 1 x USB-B Service, 1 x 3D Sync, 1 x Verkabelte Fernbedienung Ausgänge 1 x HDMI 2.0, 1 x USB-A Power 1,5A, 1 x Audio 3.5mm, 1 x 3D Sync Steuerung 1 x HDBaseT 4K, 1 x RJ45, 1 x 12V Trigger, 1 x RS232
LAN - Kabellose Verbindung	Nein
Generelle Infos	
Betriebsgeräusch ECO	34dB
Betriebsgeräusch (max)	38dB
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock
IP rating	IP5X
OSD / Display Sprachen	11 Sprachen: Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch
24/7 Betrieb	Ja
360° Darstellung	Ja
Fernbedienung	Beleuchtete ProAV Fernbedienung
Lautsprecher	2
Watt pro Lautsprecher	10W
Standard Zubehör	QSG Hinterleuchtete Fernbedienung Netzkabel AAA-Batterien
Netzwerk	
LAN - Steuerung	Ja
LAN - Kabellose Verbindung	Nein
LAN	Ja
Stromverbrauch	
Stromversorgung	AC 100 – 240 V @ 50/60 Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	280W
Stromverbrauch (max)	530W
Gewicht und Maße	
Abmessungen (B x T x H) (mm)	486 x 432.5 x 185.5
Gross weight	18.7 kg
Net weight	15 kg

