optoma.de

ZU720TST

Der weltweit erste WUXGA Kurzdistanz-Laserprojektor 7000 Lumen und festem Objektiv

- **7000 Lumen mit festem Kurzdistanz-Objektiv - Projektionsverhältnis von 0,75~0,95:1 für immersive Installationen**
- **Full Lens-shift - Motorisierte Linsenverschiebung für eine einfache Installation**
- **Großer Zoombereich - Motorisierter Zoom erweiterte Installationsmöglichkeiten**
- **30.000 Stunden Laserlichtquelle - Wartungsfreie DuraCore Lasertechnologie**

Der neue Optoma ZU720TST ist weltweit der erste Kurzdistanz-Laserprojektor mit 7000 Lumen und festem Objektiv. Er kombiniert hochwertige Farben mit außergewöhnlicher Helligkeitskonsistenz. Die innovative Lasertechnologie liefert höchste Farbleistung, während die DuraCore Laserlichtquelle eine hervorragende Helligkeitskonsistenz gewährleistet. Mit einer Leistung von bis zu erstaunlichen 30.000 Stunden erreicht dieser Projektor eine exzellente Farbwiedergabe.

Specifications

EAN: 5055387664654, Colour: Black

EAN: 5055387665699, Colour: RAL

Display/Bild	
Display Technologie	DLP™
Auflösung	WUXGA (1920x1200)
Helligkeit	7.000Lumen
Kontrastverhältnis - dynamisch	1.000.000
Kontrastverhältnis - Full On/Off	1.100
Bildseitenformat	16:10
Kompatible Bildformate	4:3,16:9
Keystone Korrektur - horizontal	+/-30°
Keystone Korrektur - vertikal	+/-30°
Leinwandgröße	1.27m ~ 7.62m (50" ~ 300") diagonale
Lampentyp	
Lichtquelle	DuraCore Laser
LASER Lebensdauer	30.000Stunden
Optik	
Projektionsverhältnis	0.75:1 ~ 0.95:1
Projektionsabstand (m)	0.81m - 6.13m
Zoom	1.26
Zoom Typ	Motorisiert
Brennweite (mm)	11.11~14.16
Lens Shift	Vertikal: +/-50%, Horizontal: +/-15%
Lens Shift	Ja - {{downloads_link}}
Anschluss	
Anschlüsse	**Anschlüsse** 1 x HDMI 1.4a 3D Support, 1 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x HDBaseT, 1 x 3D Sync **Ausgänge** 1 x HDMI 1.4a 3D Support, 1 x Audio 3.5mm, 1 x 3D Sync, 2 x USB-A Power 1,5A **Steuerung** 1 x 12V Trigger, 1 x USB-B Service, 1 x RJ45, 1 x Verkabelte Fernbedienung, 1 x RS232
Generelle Infos	
Betriebsgeräusch ECO	27dB
Betriebsgeräusch (max)	29dB
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
IP rating	IP5x
OSD / Display Sprachen	23 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Französisch, Deutsch, Griechisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
24/7 Betrieb	Ja
360° Darstellung	Ja
Betriebsbedingungen	10% to 85% Humidity, non-condensing
Fernbedienung	Beleuchtete ProAV Fernbedienung
Hitzeverteilung	1.790BTU/Stunde
Lautsprecher	2
Watt pro Lautsprecher	10W
Netzwerk	
LAN	Ja
Stromverbrauch	
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	320W
Stromverbrauch (max)	510W
Gewicht und Maße	
Abmessungen (B x T x H) (mm)	484 x 376 x 178.5
Gross weight	16.5 kg
Net weight	12.9 kg

Copyright © 2022, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice.All images are for representation purposes only and may be simulated. 07122022085459