

projectiondesign FR12 1080



Projektionssystem	 1 x DLP Chip HDTV 16/9 Ti Digital Light Processing Chip	
Ansi-Lumen	---	Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	-	-
Schwarzwert	-	-
Offset	-	-
Auflösung	HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel	
Wiedergabesignale	PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p	
Einsatzgebiet	Standard-Portabel Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.	
Lichtquelle	330W UHP Lampe	
Licht Lebensdauer	2000 Std. 2500 Std. im Eco Mode	
Betriebskosten	-	
Focus	manuell	
Zoom	manuell 1.27	
Objektiv	F=2,75-3,07 f=33-42 mm	
Projektionsverhältnis	-	
Audio	Nein	
Anschlüsse	HDMI 1.3a DVI-D mit HDCP 2 x D-sub 15 pin in YUV in S-Video in Cinch Video in RS232C Din 9 pin in RJ45 in USB in 2 x 12V Trigger out	
Deckenmontage	Ja	
Stromverbrauch	-	
Maße BxHxT	300 x 104 x 278 mm (11,8"x4,1"x10,9") 8.67 L/dm³	
Betriebsgeräusch	-	
Gewicht	2,50 kg / 5,51 lbs.	
Keystone-Korrektur	-	
Ausleuchtung	-	
Frequenz	H-sync: 15-150 kHz V-sync: 48-190 Hz	
Foot-Lamberts	145 fL / max. 601 cm Bildbreite	
Candela pro m²	507.5 cd/m²	

Ausstattung (Extras)

- Full HD 1080P kompatibel
- Eco Mode
- 24/7 Dauereinsatz fähig
- BrilliantColor™
- Lan Netzwerk kompatibel.

Screen Mirroring

-

Optional erhältliche Objektive

-

Baujahr

2010 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/projectiondesignfr121080.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.