



PLC-XU355

- Easy Network Set-up für einfachen und schnellen Netzwerkzugang
- Projektor mit integriertem 7 Watt-Lautsprecher
- Automatisches Set-up ermöglicht Betriebsbereitschaft in Sekundenschnelle
- Bildhelligkeit: 3.500 ANSI Lumen, Kontrastverhältnis: 500 : 1
- XGA-Auflösung (1.024 x 768) im 4 : 3-Format
- Lüftergeräusch: 29 dB (Eco-Mode)
- 3 Jahre Garantie, 24-h-Austauschservice, 1 Jahr Lampengarantie

PLC-XU355

TECHNISCHE DATEN	PLC-XU355
EAN Code	4994334266187
Kategorie	Business & Education
Panel	3 x 0.63 " TFT p-Si (4:3), Microlens
Paneltyp	Organisches LCD-Panel
Lampe	225 W UHP (LMP-131)
Helligkeit	3500 ANSI Lumen
Helligkeit (Eco-Mode)	2450 ANSI Lumen
Lampenlebensdauer	2500 h (Eco-Mode) / 1500 h (Normal-Mode)
Lüftergeräusch	29 dB (Eco-Mode) / 34 dB (Normal-Mode)
Standardobjektiv	F = 1.65 - 2.33 / f = 15.47 - 24.53 mm *
Projektionsverhältnis	1.18 - 1.91 : 1
Projektionsentfernung	0.69 - 7.23 m
Kontrastverhältnis	500 : 1
Auflösung in Pixel	1.024 x 768 (XGA)
Bilddiagonale min. - max.:	30 - 300 Zoll
Ausleuchtung	85 %
Bandbreite / Frequenz	140 MHz, horizontal: 15 - 100 kHz, vertikal: 50 - 100 Hz
Farbsysteme	PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N
Anschlüsse	Eingang 1: DVI-I (digital/HDCP/analog) Eingang 2: D-Sub15 (RGB/Komponente/SCART-RGB) Eingang 3: Cinch (Video) Eingang 4: Mini DIN 4 (S-Video) Eingang 5: RJ45 (LAN) Audio: 3,5 mm Stereo-Klinke Audio: 2 x Cinch (R/L mono) Audioausgang: 3,5 mm Stereo-Klinke Monitorausgang: D-Sub15 Steuereingang 1: D-Sub9 (RS232) Steuereingang 2: RJ45 (LAN) Steuereingang 3: USB Typ B (Maussteuerung) Sonstige: USB Typ A (USB-Schlüssel)
Audio-Funktion	7 W Mono
Keystone-Korrektur	vertikal +/- 30°
Up/Down Ratio	9:1 (Fixed U/D Ratio)
Hochzeilen TV-Signal	480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1.080i
Computer-Kompatibilität	U-XGA, S-XGA, S-XGA+, W-XGA, XGA, S-VGA, VGA, Mac
Zoom / Fokus	1.6 fach/manuell
Stromverbrauch	240 W (Eco-Mode) / 310 W (Normal-Mode), 2.8 W (Stand-by-Mode)
Spannung	100 - 240 V
Garantie	3 Jahre, 24-h-Austauschservice (D/CH/IT/FR - ausgenommen Übersee), 1 Jahr Lampengarantie (max. 2.000 h)
Projektormaße (B x H x T)	326.0 x 92.6 x 266.8 mm
Gewicht (netto)	2.9 kg
Standardzubehör	IR-Fernbedienung, Batterien, Bedienungsanleitung, Netzkabel, PIN Code Label, Objektivabdeckung mit Schnur, CD-ROM für Netzwerkintegration, USB-Stick mit Software für Easy Network Set-up
Optionales Zubehör	SCART/D-Sub15-Kabel (POA-CA-SCART), Komponenten/D-Sub15-Kabel (POA-CA-COMPVGA), Deckenhalterung 15 cm (POA-CM01), Deckenhalterung 40-70 cm (POA-CM02), Deckenhalterung 70-110 cm (POA-CM03)
Objektive	Standardobjektiv

* Einen Entfernungsrechner für die genaue Berechnung der optischen Bildgröße und Entfernung finden Sie unter www.sanyo.de



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 03/2009

