



PLC-XU88

- Bildhelligkeit 3.000 ANSI-Lumen
- Auflösung, nativ: 1.024 x 768 (XGA), maximal: 1.600 x 1.200 (U-XGA)
- Netzwerkintegration durch LAN-Anschluss (RJ45) und integriertes W-LAN
- Flexibles Positionieren dank Weitwinkelobjektiv mit 1,57-fach optischem Zoom
- Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten wie beispielsweise DVI-I mit HDCP sowie SD-Kartensteckplatz für PC-freies Präsentieren
- Key-Lock-Funktion, Pin Code Lock für Ihre Sicherheit
- Direct Power on/off erlaubt das Ein- und Ausschalten des Projektors ohne Wartezeit
- 3 Jahre Garantie, 24-h-Austauschservice (D/CH/I/F – ausgenommen Übersee), 1 Jahr Lampengarantie

PLC-XU88

TECHNISCHE DATEN	PLC-XU88
Kategorie	Business & Education
Panel	3 x 0,63" TFT p-Si (4 : 3), Microlens
Lampe	220 W UHP (LMP-115)
Helligkeit in ANSI Lumen	3.000
Lampenlebenszeit	3.000 h (Eco-Mode)/1.500 h (Normal-Mode)
Lüftergeräusch	29 dB (Eco-Mode)
Standardobjektiv	F = 1,6–2,5/f = 17,7–28,3 mm*
Projektionsverhältnis	1,38–2,17 : 1*
Entfernung	1,1–13,1 m*
Kontrastverhältnis	500 : 1
Auflösung in Pixel	1.024 x 768 (XGA)
Bilddiagonale min–max	40"–300"
Ausleuchtung	85 %
Bandbreite/Frequenz	140 MHz, horizontal 15–100 kHz, vertikal 50–100 Hz
Farbsysteme	PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N
Anschlüsse	Eingang 1: DVI-I (digital/HDCP/analog) Eingang 2: D-Sub15 (RGB/Komponente/SCART-RGB) oder Monitorausgang Eingang 3: Cinch (Komposit) Eingang 4: Mini DIN 4-pin (S-Video) Audio: 3,5 mm Stereo-Klinke für Computer, 2 x Cinch (R/L-mono) für Video Audioausgang: 3,5 mm Stereo-Klinke (variabel) Steuereingang 1: USB Typ B (Maussteuerung) Steuereingang 2: Mini DIN 8-pin (RS232 kompatibel) Steuereingang 3: RJ45 Sonstige: SD-Kartensteckplatz, integrierte WLAN-Funktion
Audio-Funktionen	1 W Mono
Trapezkorrektur	vertikal +/-20°
Up/Down-Ratio	9 : 1 (Fixed U/D-Ratio)
Hochzeilen TV-Signal	720p/1.035i/1.080i
Computer-Kompatibilität	U-XGA/S-XGA/W-XGA/XGA/S-VGA/VGA
Zoom/Fokus	1,57-fach/manuell
Stromverbrauch/Spannung	195 W (Eco-Mode)/275 W (Normal-Mode)/11 W (Stand-by-Mode)/100–240 V
Garantie	3 Jahre, 24-h-Austauschservice (D/CH/I/F – ausgenommen Übersee), 1 Jahr Lampengarantie (max. 2.000 h)
Maße (B x H x T)	335 x 80 x 239 mm
Gewicht	3,4 kg
Standardzubehör	IR-Fernbedienung, Batterien, Bedienungsanleitung (CD-ROM), Netzkabel, D-Sub15-Kabel, PIN-Code-Label, Objektivabdeckung mit Schraube und Schnur, CD-ROM für Netzwerkimtegration
Optionales Zubehör	SCART/VGA-Kabel (POA-CA-SCART), Komponenten/D-Sub15-Kabel (POA-CA-COMPVGA), Deckenhalterungen: 15 cm (POA-CM01), 40–70 cm (POA-CM02), 70–110 cm (POA-CM03)
Objektive	Standardobjektiv

* Einen Entfernungsrechner für die genaue Berechnung der optischen Bildgröße und Entfernung finden Sie unter www.sanyo.de



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 11/2007

