



PLC-XW65

- Leicht zu transportierender Projektor mit nur 1,6 kg Gewicht für maximale Mobilität
- 2.500 ANSI Lumen und XGA-Auflösung sorgen für eine detailgetreue Projektion
- Flexibles Positionieren dank Weitwinkelobjektiv mit 1,2-fach optischem Zoom (1,33–1,62 : 1)
- Automatisches Set-Up (Signalerkennung, Keystone-Korrektur und PC-Anpassung) ermöglicht Betriebsbereitschaft in Sekundenschnelle
- Diebstahlschutz durch PIN Code Lock, Key Lock-Funktion
- Direct Power On/Off erlaubt das Ein- und Ausschalten des Projektors ohne Wartezeit
- 3 Jahre Garantie, 24-h-Austauschservice (D/CH/I/F – ausgenommen Übersee), 1 Jahr Lampengarantie

PLC-XW65

TECHNISCHE DATEN	PLC-XW65
Kategorie	Business & Education
Panel	3 x 0,63" TFT p-Si (4 : 3), Microlens
Lampe	175 W UHP (LMP-129)
Helligkeit in ANSI Lumen	2.500
Lampenlebenszeit	3.500 h (Eco-Mode)/2.000 h (Normal-Mode)
Lüftergeräusch	30,9 dB (Eco-Mode)/34,6 dB (Normal-Mode)
Standardobjektiv	F = 1,77–1,99/f = 17,4–21,1 mm*
Projektionsverhältnis	1,33–1,62 : 1*
Entfernung (Standardobjektiv)	1,1–10,0 m*
Kontrastverhältnis	600 : 1
Auflösung in Pixel	1.024 x 768 (XGA)
Bilddiagonale min.–max.	40"–300"
Ausleuchtung	85 %
Bandbreite/Frequenz	140 MHz, horizontal 15–100 kHz, vertikal 50–100 Hz
Farbsysteme	PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N
Anschlüsse	Eingang 1: D-Sub15 (RGB/Komponente/S-Video) Eingang 2: D-Sub15 (RGB) oder Monitorausgang Eingang 3: Cinch (Komposit) Audio: 3,5 mm Stereo-Klinke, 2 x Cinch (R/L mono) Audioausgang: 3,5 mm Stereo-Klinke Steuereingang: Mini DIN 8-pin (RS232)
Audio-Funktion	1 W Mono
Keystone-Korrektur	vertikal +/-20°
Up/Down-Ratio	6 : 1 (Fixed U/D-Ratio)
Hochzeilen TV-Signal	480i/480p/575i/575p/720p/1.035i/1.080i
Computer-Kompatibilität	U-XGA/S-XGA/S-XGA+/W-XGA/XGA/S-VGA/VGA/Mac
Zoom/Fokus	1,2-fach/manuelle Fokuseinstellung
Stromverbrauch/Spannung	185 W (Eco-Mode)/225 W (Normal-Mode)/4 W (Stand-by-Mode)/100–240 V
Garantie	3 Jahre, 24-h-Austauschservice (D/CH/I/F – ausgenommen Übersee), 1 Jahr Lampengarantie (max. 2.000 h)
Maße (B x H x T)	265.0 x 76.1 x 189.0 mm
Gewicht	1,6 kg
Standardzubehör	IR-Fernbedienung, Batterien, Bedienungsanleitung, Netzkabel, D-Sub15-Kabel, PIN Code Label, Tragetasche, Objektivabdeckung mit Schraube und Schnur
Optionales Zubehör	SCART/D-Sub 15-Kabel (POA-CA-SCART), Fernbedienung mit Laserpointer (POA-RCKIT03), Komponenten/D-Sub15-Kabel (POA-CA-COMPVGA), Presentation KIT inkl. Mausfunktion (POA-RCKIT04), Deckenhalterung 15 cm (POA-CM01), Deckenhalterung 40-70cm (POA-CM02), Deckenhalterung 70–110 cm (POA-CM03)
Objektive	Standardobjektiv

* Einen Entfernungsrechner für die genaue Berechnung der optischen Bildgröße und Entfernung finden Sie unter www.sanyo.de



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 09/2008

