

SIM2 HT200DMF



SIM2 HT200DMF



1 x DLP Chip
SVGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Projektionssystem

Ansi-Lumen

-- / -

Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

600:1 full on/off

-

Schwarzwert

-

-

Offset

-

Auflösung

SVGA 848 x 600
508.800 Pixel

Wiedergabesignale

PAL B,G,H,I,M,N,60, SECAM, NTSC 3.58 & 4.43

Disc Erkennung

DVD | ~~HD-Blu-ray~~ | ~~3D-Blu-ray~~ | ~~4K-UHD-Blu-ray~~

Einsatzgebiet

Heimkino |

Lichtquelle

120W UHP Lampe
Artikel Nr.: Z930100290



Licht Lebensdauer

6000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

motorisch

Zoom

motorisch

Objektiv

-

Projektionsverhältnis

-

Audio

-

Anschlüsse

1 CVBS , RCA
1 S-VHS, 4 pin miniDIN
1 RGBHV, Dsub 15 (PC input)
1 x RGBS/YCrCbS via 4xRCA connectors
1 x Remote Input Interface, EVC type, Standard VESA
1 x RS232 on Dsub 9 pins connector
1 x jack 12V power output, active when the projector is ON
1 x jack 12V power output, active when 16:9

Deckenmontage

Ja

Stromverbrauch

170W max

Maße BxHxT

350 x 167 x 318 mm (13,8"x6,6"x12,5") 18.59 L/dm³

Betriebsgeräusch

36dB

Gewicht

5,00 kg / 11,02 lbs.

Keystone-Korrektur

-

Ausleuchtung

95%

Frequenz

H-sync: 15-80 kHz
V-sync: 48-100 Hz

Foot-Lamberts

-

Candela pro m²

-

- Freeze
- Eco Mode
- Gamma-Korrektur
- 6 Segmente FarbradDe-interlacer DCDiTM by Faroudja. 3:2 pull-down

Ausstattung (Extras)

Screen Mirroring

-

Zu beachten

Erhältlich in den Farben: Racing red, Black Shadow, Pearl grey, Silver grey, Silver blue

Baujahr

- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/sim2ht200dmf.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.