



V7 PD 753

Produktspezifikationen

- 0.7" Digital Light-Processing DLP™-Technologie von Texas Instruments
- Helligkeit: 1.600 ANSI-Lumen
- Geräuschpegel typ.: 32 dB
- Leichte, flache Bauweise (2.9 kg)
- Echtes XGA, 1024 x 768 adressierbare Pixel
- 1:1.2 manueller Zoom & Fokus
- Fernbedienung mit Mausfunktion und Laserpointer
- NTSC/PAL/SECAM/HDTV, Bildformat 4:3 bis 16:9
- Komprimiert SXGA & Vertikale Abtastfrequenz bis 120 Hz
- Automatische Vollbildskalierung
- Mehrsprachiges Bildschirmmenü
- Multimedia-Audio Integration
- 760 TV-Zeilen

Optische Spezifikationen

- Kontrastverhältnis: 600:1 (on/off)
- Ausleuchtung: 90 %
- Darstellbare Farben: 16.7 Millionen
- Farbtemperatur: 7500°k (6000°k – 9000°k)
- Lampe: 200 Watt UHP Lampe, durch den Anwender austauschbar
- Lampen-Lebensdauer: 2.000 Stunden maximal
- Objektiv: F = 2.44 ~ 2.69, f = 28.8 ~ 34.5
- 1:1.2 manueller Zoom & Fokus
- Bildgröße: 0.56 m - 7,75 m
- Projektionsentfernung: 1.14 m - 12.4 m
- Throw-Ratio (Projektions-Abstandsverhältnis zur Bildbreite): 2.0 ~ 2.5

Elektrische Spezifikationen

- Horizontale Abtastfrequenz: 15 - 100 kHz
 - Vertikale Abtastfrequenz: 43 - 120 Hz
 - Pixel Frequenz: 160 MHz
 - Bildformat: 4:3, unterstützt 5:4/16:9 (Breitbildformat)
 - Video-Kompatibilität: NTSC (M, 4.43, und 3.58)
- PAL (B, D, G, H, I, M, N)
SECAM (B, D, G, K, K1, L)
HDTV (1080i, 720p) unterstützt 480p/i und 576p/i)

Mechanische Spezifikationen

- Abmessung (BxHxT): 277 x 85 x 225 mm
 - Eingänge: VGA, DVI digital, DVI analog, S-Video, Composite und HDTV
 - Lautstärke: ein/aus/stumm
 - LED-Kontrollampe (grün), Temperatur (orange), Power/Standby (rot)
 - Anschlüsse PC:
- Eingang: 1 x HD 15-Pin D-Sub (Komponente Video/HDTV-Eingang)
1 x DVI-Eingang
1 x Audio-Buchse (für 15 pin D-Sub)
1 x Audio-Buchse für DVI
- Ausgang: 1 x Mini D-Sub 15-pin für Monitor E/A Schleife
- Anschlüsse Video:
- Eingang: 1 x Mini DIN für S-Video-Eingang
1 x RCA-Buchse für Composite Video-Eingang
1 x Phono-Buchse (Audio-Eingang)
1 x RS 232-Schnittstelle
- Ausgang: 1 x Mini DIN-Audio-Ausgang für VGA/Video
- Mouse-Anschluss
 - Keystone-Korrektur: +/- 16 Grad
 - Audio: 2 interne Lautsprecher mit 3-Watt-Ausgangsleistung

Zubehör

- Linsenabdeckung, AC Netzkabel, 2 AA-Batterien, Softcase
- Kabellose Fernbedienung mit Mausfunktion und Laserpointer
- Video- und Datensignalkabel: 1 x 15-pin VGA-Signalkabel (1.8 m)

- 1 x S-Video-Signalkabel
- 1 x Composite Videokabel (RCA zu RCA)
- 1 x DVI an VGA-Kabel D-sub
- Audiokabel: 1 x Kopfhörer-Buchse an zwei RCA-Audiokabel
- 1 x Kopfhörer-Buchse an 1 x Kopfhörer-Buchse Audio Kabel
- Y-Kabel für Mouse-Bedienung (unterstützt USB/Com-Schnittstelle)
- Bedienungsanleitung (CD-ROM und Schnellstartkarte) und Garantiekarte
- Optional: Deckenhalterung mit 5m Kabel, RS-232 Kabel, 15 pin D-Sub an HDTV-Anschluss (3-pin für HDTV-Funktion), 30 pin DVI-Signal an DVI-Kabel (1.8 m)

Gewährleistung

- Gerät: 3 Jahre Pick-Up Service
- Lampe: 90 Tage