



## Leistungsstarker Kurzdistanz- Laserprojektor

### MERKMALE

- DLP® DarkChip3™- und BrilliantColor™-Technologien für optimale Schwarzwerte und lebendige, farbintensive Bilder
- Überragende Bildqualität durch eine Lichtleistung von 5.100 Lumen mit einem dynamischen Kontrastverhältnis von 20.000:1
- Herausragende Helligkeit und exzellente Farbtreue durch fortschrittliche Laser-Phosphor-Lichtquelle
- Lampenloses Design mit einer Lebensdauer von bis zu 20.000 Betriebsstunden
- Bilddiagonale von bis zu 122 Zoll bei minimalem Projektionsabstand
- 3D-Sync-Port unterstützt das Passiv-3D-IR-Synchronisationsprotokoll
- Kurzdistanzprojektion erlaubt Referenten, vor der Leinwand zu stehen, ohne das Bild zu verdecken, störende Schatten zu werfen oder geblendet zu werden.
- Flexible Installationsmöglichkeiten durch 360°-Montage
- HDBaseT™-Schnittstelle für die Verteilung von Videos in HD-Qualität sowie von digitalen Audioinhalten über ein Standard-CAT5e/6 LAN-Kabel
- Netzwerküberwachung und -management durch Integration von Crestron® RoomView™



## Der Projektor DU4371Z-ST eignet sich ideal für den Einsatz in Unternehmen und Bildungseinrichtungen, einschließlich Galerie- und Museumsanwendungen.

Der Ultrakurzstanz-Projektor DU4371Z-ST erlaubt eine einfache und unauffällige Montage in unmittelbarer Nähe zur Projektionsfläche. Damit bietet er einzigartige Flexibilität bei der Platzierung. Dieser vielseitige Laserprojektor mit WUXGA-Auflösung liefert beeindruckende Bilder mit einer Helligkeit von 5.100 Lumen. Mit 0,5-Kurzstanz-Objektiv, 360°-Montage und optimalem Wärmemanagement ermöglicht der Projektor gestochen scharfe Bilder – sowohl bei Einzelprojektor-Lösungen als auch bei Mapping-Anwendungen.



## DU4371Z-ST Spezifikationen

|               |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bildgalerie   | <b>Projektionstechnologie</b>                 | DLP®-Technologie (Single Chip) von Texas Instruments                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | <b>Helligkeit</b>                             | 5100 ANSI Lumens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               | <b>Native Auflösung</b>                       | WUXGA (1920x1200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|               | <b>Max. unterstützte Auflösung</b>            | WUXGA (1920x1200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|               | <b>Kontrastverhältnis</b>                     | 20.000:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               | <b>Natives Bildseitenverhältnis</b>           | 16:10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               | <b>Trapezkorrektur</b>                        | Vertikal: +/-15°, horizontal +/-15°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Optisch       | <b>Projektionsverhältnis</b>                  | 0,5:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               | <b>Bildgröße (Diagonale)</b>                  | 72" bis 122"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               | <b>Projektionsabstand</b>                     | 0,76 bis 1,35 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               | <b>Objektiv</b>                               | F = 2,8, f = 7,46 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | <b>Zoomverhältnis</b>                         | Fest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | <b>Offset (basierend auf voller Bildhöhe)</b> | 121 % (volle Bildhöhe) / 110,5 % (halbe Bildhöhe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Merkmale      | <b>Fokus</b>                                  | Manuell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               | <b>Merkmale</b>                               | 3D Merkmale, 3D Ready (DLP Link PC+Video), Direkt 3D (HDMI 1.4a), 3D unterstützte Hauptformate (Oben/Unten Rechts/Links Bildfolge), Bedienfeldsperre                                                                                                                                                                                                                |
| Ein-/Ausgänge | <b>Anschlüsse</b>                             | VGA Eingang (15 Pin D-Sub) (1 x), HDMI 1.4a (3x), FBAS Video (1x), Audio-Eingang (Cinch) (1x), Audio-Eingang (Mini-Klinke) (1x), VGA Ausgang (15 Pin D-Sub) (1x), RJ-45 (2x LAN / HDBaseT), IP Telnet fähig über RJ-45, RS-232 (1x), 3D-Sync (1x 3D Sync out), USB A (1 x 5 V, 1,5 A), USB B mini (Service), Mikrofoneingang (Mini-Klinke) (1x), Kabelfernbedienung |
| General       | <b>Abmessungen (B x T x H)</b>                | 360 x 440 x 186,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | <b>Gewicht</b>                                | 10.5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               | <b>Betriebsgeräusch</b>                       | 36 dB/34 dB (Normal/Eco Mode)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|               | <b>Leistungsaufnahme</b>                      | 100–240 V Wechselspannung, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               | <b>Garantie</b>                               | Garantie für Laser-Phosphor-Projektoren: 5 Jahre Garantie auf den Projektor 5 Jahre oder 10.000 Stunden auf die Laser-Phosphor-Lichtquelle (je nachdem was zuerst eintritt)                                                                                                                                                                                         |
|               | <b>Standard-Zubehör</b>                       | Kurzanleitung, Garantiekarte, IR Fernbedienung (inkl. Batterien), Fernbedienungskabel 35 mm Klinke, Netzkabel                                                                                                                                                                                                                                                       |
|               | <b>Optionales Zubehör</b>                     | IR Fernbedienung Art.-Nr. (5041846602)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|               | <b>UPC Code</b>                               | 813097024633                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |